microplex

*PROFITEZ DE LA PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION*

# SOLID 58E MICR

## DÉPLOIEMENT FLEXIBLE, EFFICACITÉ COÛT IMPRESSIONNANTE

## Imprimante Laser Économique en Continu de 18 pouces

### POINTS FORTS / CARACTÉRISTIQUES / ATTRIBUTS

- Impression de chèques avec toner MICR
- Cassettes de coupe et de tracteur incluses
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) en standard
- Compatible avec les imprimantes laser et matricielles
- Compatible SAP® et AS/400 (via PCL5 + JetCAPS ainsi que LAN-IPDS)
- Perfect control via Status Out and GPIO (optional)
- Prend en charge le Remote Management des imprimantes via SOTI Connect

### DOMAINE D'APPLICATION

- Documents sensibles à la sécurité / impression de chèques
- Documents avec codes-barres 2D
- Documents jusqu'à 18 pouces de largeur de matériau

# SOLID 58E MICR

# SPÉCIFICATIONS

## Unite d'impression

| | |
|---|---|
| **Technologie d'impression** | LED, OPC, fixation par chaleur/pression |
| **Controller** | MPC 8.x |
| **Vitesse d'impression** | jusqu'à 58 pages/minute (A4 2-up)<br>8,6 m/min |
| **Résolution d'impression** | 600 dpi x 600 dpi |
| **Cycle d'utilisation** | jusqu'à 300.000 pages<br>(sur la base d'une période d'utilisation de 60 mois, 12 x 17 inch)<br>max. jusqu'à 1.275.000 pages (12 x 17") |
| **Alimentation électrique** | 230 VAC +/-10%, 50-60 Hz |
| **Consomation de courant** | 7,5 A |
| **Bruit acoustique** | < 55 dB (A) |
| **Dimensions (LxPxH en mm)** | 890 x 780 x 350 mm<br>1120 x 780 x 1160 incl empileur en option |
| **Poids** | 164 kg (112 kg sans options) |
| **Température ambiante** | 15 - 30 °C |
| **Humidité relative** | 25 - 55 % (rel., non condensable) |
| **Interfaces:** | USB, Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-directionnel (TCP/IP) |
| **En Option** | IEEE 1284 (Centronics)<br>RS232/RS422<br>WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit,<br>WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| **Stockage** | RAM: 256 MB<br>Flash: 256 MB |

## Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

**Emulations**

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP® RFID), CUPS Raster, Impression directe de PDF *

**Emulations optionnelles**

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP/PGL, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPLII, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA
(autres émulations sur demande)

**Codes à Barres**

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-stroke Datalogic), EAN-8, 13, 128, Interleaved 2/5 (3-stroke Matrix), Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

**Codes à Barres Optionnels (Codes à Barres 2)**

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (plus de codes-barres sur demande)

**Fonctions supplémentaires**

| | |
|---|---|
| **Capacités du réseau** | norme d'authentification IEEE 802.1x. |
| **Génération intelligente de codes à barres** | à la volée dans l'imprimante. |
| **Division de format** | en plusieurs sous-formats par commande. |
| **Gestion de formulaire intégrée (RFM)** | L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash et les récupérer au besoin. |
| **Support Remote Management** | SOTI Connect (Licence requise) |

**Fonctions supplémentaires optionnelles**

**Status-Out**

Informe de chaque page correctement imprimée via l'interface. D'autres fonctionnalités sont disponibles dans le manuel.

**Interface GPIO programmable (contrôle PLC)**

INTELLIGENCE INTÉGRÉE – Permet la communication bidirectionnelle entre l'imprimante et un PLC. L'intégration de l'imprimante dans les lignes de production est possible, contrôlée par une interface GPIO. Modifications spécifiques au client ou à l'application possibles.

## Printable Media

**Size**

| | |
|---|---|
| Longueur du formulaire | 76 - 610 mm (3" - 24") |
| Avec empileur | 178 - 432 mm (7" - 17") |
| Largeur de formulaire | 152 - 457 mm (6" - 18") |
| Zone imprimable | 432 mm (17") |

**Poids** 64 - 155 g/m²

## Trajet du papier

**Entrée**

2 cassettes de tracteur indépendantes et amovibles

**Sortie**

Arrière: cutter

**Optionnel**

Empileur de 3 000 feuilles

* Disponible uniquement à partir de MPC 3.6, MPC 7.x et MPC 8.x

Les noms de marque mentionnés sont des marques déposées des sociétés respectives. Les données techniques sont susceptibles de changer. Les informations contenues dans cette fiche technique se réfèrent exclusivement aux détails décrits et non aux caractéristiques garanties. Aucune garantie n'est accordée. Les informations ne dispensent pas de l'obligation de vérifier chaque cas individuel. Version 04.11.2025

EMEA
APAC

**MICROPLEX PRINTWARE AG**
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

**MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION**
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: info@microplex-usa.com